

# DIGITOP ADHESIVOS

## Vinilo Autoadhesivo 812 Promo

*Para impresión digital a base solvente o UV*

### DESCRIPCION DEL PRODUCTO

Vinilo de 4.0 milésimas de pulgada de grosor con adhesivo sensible a la presión y removible con calor. Especialmente diseñado para la impresión digital mediante tintas a base solvente o eco-solvente. Su principal aplicación es la de gráficos promocionales interiores o exteriores de corto plazo.

### USOS RECOMENDADOS DEL PRODUCTO

El vinilo autoadhesivo **DIGITOP 3000** está garantizado para que funcione en cualquiera de las siguientes aplicaciones:

- Rotulación Vehicular Promocional sobre superficies planas
- Rotulación sobre láminas metálicas, plásticas y vidrios de poca porosidad
- Rotulación promocional sobre superficies planas (sin remaches)

Sin embargo, en la práctica este ha sido utilizado exitosamente para otras aplicaciones y queda a responsabilidad del cliente el velar por su funcionalidad para la aplicación específica buscada.

### CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

Tipo de Material:	Vinilo calandrado
Color:	Blanco Brillante
Grosor Cara PVC:	3.0 milésimas de pulgada (0.003" ó 0.08 mm)
Base del Adhesivo:	Acrílico sensible a la presión
Color del Adhesivo:	Transparente
Tipo de Liner:	Papel polietileno laminado de 120 g/m <sup>2</sup>

### APLICACIÓN DEL PRODUCTO

Se recomienda el método de instalación en seco para la aplicación de este vinilo adhesivo a temperatura ambiente ideal entre los 10° C y 33°C y humedad relativa alrededor del 50%.

## ALMACENAMIENTO Y VIDA ÚTIL

Los rollos de vinilo sin aplicar deben ser almacenados en forma vertical en un lugar seco y fresco protegido de los rayos UV del sol.

- Vida útil total: 18 meses desde su fabricación
- Vida útil sin aplicar: 12 meses desde su fabricación
- Vida útil aplicado en exteriores: 3 meses
- Vida útil aplicado en interiores: ilimitado

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

Presentación: Rollo de 1.37 x 50 metros

### Vinilo:

Substrato: Film de PVC  
Grosor: 0.08mm ± 0.5%

### Adhesivo:

Grosor: 0.026±0.002 mm  
Peso del dry coat: 65 ± 5 g/m<sup>2</sup>  
Retención de solvente: Inferior al 25%  
Fuerza de desprendimiento: 10-18 g/25mm  
Fuerza de pegado: Superior a 8 hr/kg\*20mm<sup>2</sup>  
Rango de temperatura: 10°C – 50°C

### Liner:

Peso: 120 g/m<sup>2</sup>  
Grosor: 0.12 ± 0.01 mm  
Color: Blanco  
Tension: 9.0 g / 15mm

\*\*\* La información contenida en este documento es confidencial y está basada en experimentos confiables realizados por DIGITOP en sus laboratorios. Cualquier reproducción o distribución sin consentimiento por escrito está terminantemente prohibida. Las características del producto pueden variar dependiendo de las condiciones ambientales del lugar en donde este será utilizado.